



Technische Daten Ledvance LED Feuchtraumleuchte Feuchtigkeitsdicht Eco Slim 18W  
1980lm - 840 Kaltweiß | 60cm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243672                             |
| EAN                                     | 4058075601574                      |
| Herstellercode                          | 4058075601574                      |
| Marke                                   | Ledvance                           |
| Herstellername                          | DP SLIM ECO 600 18W840 IP65GY LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 30000                              |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)               | 2x18                        |
| Watt                         | 18W                         |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 1980lm                      |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                         |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                          |
| Länge                        | 60cm                        |

Produkttyp

Wasserfeste Wannenleuchten

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage, Decke     |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 2-polig                |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Eco                           |

## Maße

|             |    |
|-------------|----|
| Länge (mm)  | 60 |
| Breite (mm) | 60 |
| Höhe (mm)   | 35 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle Angebote**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache Retour**